

ORION

Orion huis "klein model"
 Doorlaat 5,5mm Flow 550 L/m
 I.D. 1/4 t/m 1/2
 W.P. 35 bar

ORION VEILIGHEID

Orion huis "klein model"
 Doorlaat 5,5mm Flow 550 L/m
 I.D. 1/4 t/m 1/2
 W.P. 35 bar

ORION INSTEEL

Insteek met BSP buitendraad
 Doorlaat 5,5mm Flow 550 L/m
 I.D. 1/8 t/m 3/8
 W.P. 35 bar

ORION INSTEEL

Insteek met BSP binnendraad
 Doorlaat 5,5mm Flow 550 L/m
 I.D. 1/4 t/m 3/8
 W.P. 35 bar

ORION INSTEEL

Insteek met slangtule
 Doorlaat 5,5mm Flow 550 L/m
 I.D. 1/4 t/m 3/8
 W.P. 35 bar

ORION

Orion huis "groot model"
 Doorlaat 9mm Flow 1200 L/m
 I.D. 3/8 t/m 1/2
 W.P. 35 bar

ORION VEILIGHEID

Orion huis "groot model"
 Doorlaat 9mm Flow 1200 L/m
 I.D. 3/8 t/m 1/2
 W.P. 35 bar

ORION INSTEEL

Insteek met BSP buitendraad
 Doorlaat 5,5mm Flow 550 L/m
 I.D. 3/8 t/m 3/4
 W.P. 35 bar

ORION INSTEEL

Insteek met BSP binnendraad
 Doorlaat 9mm Flow 1200 L/m
 I.D. 3/8 t/m 3/4
 W.P. 35 bar

ORION INSTEEL

Insteek met slangtule
 Doorlaat 9mm Flow 1200 L/m
 I.D. 1/4 t/m 3/4
 W.P. 35 bar

KLAUW met PILAAR

Slang pilaar
 Klauw afstand 42mm
 I.D. 1/4 t/m 1.1/4
 W.P. 10 bar

KLAUW met DRAAD

Inwendig draad
 Klauw afstand 42mm
 I.D. 3/8 t/m 1.1/4
 W.P. 10 bar

KLAUW met DRAAD

Uitwendig draad
 Klauw afstand 42mm
 I.D. 3/8 t/m 1.1/4
 W.P. 10 bar

KLAUW met PILAAR

Slang pilaar Nastelbaar
 Klauw afstand 42mm
 I.D. 3/8 t/m 1"
 W.P. 10 bar

KLAUW met DRAAD

Inwendig draad Nastelbaar
 Klauw afstand 42mm
 I.D. 1/2 t/m 1"
 W.P. 10 bar

KLAUW met DRAAD

Uitwendig draad Nastelbaar
 Klauw afstand 42mm
 I.D. 1/2 t/m 1"
 W.P. 10 bar

KLAUW BLINDKAP



Blind kap
Klauw afstand 42mm
I.D.
W.P. 10 bar

KLAUW RING



Afdichtings ring olie bestendig
Klauw afstand 42mm
I.D.
W.P. 10 bar

TERUGSLAGKLEP



Messing terugslagklep
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. ---

HANGEDEKLEP



Messing hagedeklep
I.D. 3/8 t/m 4"
W.P. ---

GEWEEZEEF



Messing geweezeef met RVS
vuilvanger
I.D. 3/8 t/m 4"
W.P. ---

BINNENDRAAD



Vast binnendraad
Messing vernikkeld
I.D. 1/8 t/m 1/2
W.P. 150 t/m 80 bar

BUITENDRAAD



Vast buitendraad
Messing vernikkeld
I.D. 1/8 t/m 1/2
W.P. 150 t/m 80 bar

SVB



Slang verbinders
Messing
I.D. 1/4 t/m 1.1/2
W.P. 10 bar

VAARENEIND



Vast buitendraad
Messing
I.D. 1/8 t/m 4"
W.P. ---

BUITENDRAAD



Vast buitendraad
Messing
I.D. 1/8 t/m 3/4
W.P. ---

BUITENDRAAD



2/3 Delige slangpilaar
Messing
I.D. 3/4 t/m 2"
W.P. ---

VAARENEIND



Vast binnendraad
Messing vernikkeld
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. ---

VAARENEIND RVS



Vast buitendraad
RVS
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. ---

GEKA met PILAAR



Slang pilaar
Klauw afstand 40mm
I.D. 3/8 t/m 1.1/2
W.P. 16 bar

GEKA met DRAAD



Binnendraad
Klauw afstand 40mm
I.D. 1/2 t/m 1.1/2
W.P. 16 bar

GEKA met DRAAD



Buitendraad
Klauw afstand 40mm
I.D. 1/2 t/m 1.1/2
W.P. 16 bar

GEKA met PILAAR



Slang pilaar Draaibaar
Klauw afstand 40mm
I.D. 3/8 t/m 1.1/2
W.P. 16 bar

GEKA met PILAAR



Slang pilaar Nastelbaar
Klauw afstand 40mm
I.D. 3/8 t/m 1.1/2
W.P. 16 bar

Y-STUK



Y-stuk compleet
Klauw afstand 40mm
I.D. 3/4
W.P. 16 bar

GEKA BLINDKAP



Blind kap
Klauw afstand 40mm
I.D. 3/8 t/m 1.1/2
W.P. 16 bar

GEKA RING



Afdichtings ring olie bestendig
Klauw afstand 40mm
I.D.
W.P. 16 bar

GEKA SPROEIR



Slang pilaar Nastelbaar
Klauw afstand 40mm
I.D. 3/4 t/m 1"
W.P. 16 bar

STORZ met PILAAR



Aluminium storz met slang pilaar
Zuig/pers uitvoering
I.D. nok 31 t/m 188
W.P. 16 bar

STORZ met DRAAD



Aluminium storz met binnendraad
Zuig/pers uitvoering
I.D. nok 31 t/m 160
W.P. 16 bar

STORZ met DRAAD



Aluminium storz met buitendraad
Zuig/pers uitvoering
I.D. nok 31 t/m 133
W.P. 16 bar

STORZ met DRAAD



Aluminium storz met buitendraad
Draaibaar. zuig/pers uitvoering
I.D. nok 66 t/m 133
W.P. 16 bar

STORZ VERLOOP



Aluminium storz verloop
Zuig/pers uitvoering
I.D. nok 66 t/m 148
W.P. 16 bar

STORZ BLINDKAP



Aluminium storz blindkap met ketting. Zuig/pers uitvoering
I.D. nok 31 t/m 160
W.P. 16 bar

STORZ RUBBER



Nitril rubber olie bestendig ook voor levensmiddelen
I.D. nok 31 t/m 160
W.P. 16 bar

STORZ STANDPIJP



Aluminium standpijp met uitloop
I.D. nok 66 t/m 89
W.P. 16 bar

STORZ STRAALPIJP



Aluminium stortz koppeling
Sproeier in 3 standen
I.D. nok 66 t/m 89
W.P. 16 bar

VEILIGHEIDSKLEM



Aluminium stortz koppeling
NBR binnenrubber
I.D. nok 66 t/m 89
W.P. 16 bar

SAFTY KLEM



Staal gecoat
Veiligheid tegen het los trillen
I.D. nok 66 t/m 89
W.P. 16 bar

TW SPAN+KROON



Messing
Spanring + Kroonring
Type MK
EN 14420-5 / DIN 2817

TW SPAN+KROON



RVS
Spanring + Kroonring
Type MK
EN 14420-5 / DIN 2817

TW KANTEELRING



Messing
Kanteel ring
Type VK
EN 14420-5 / DIN 2817

TW KANTEELRING



RVS
Kanteel ring
Type VK
EN 14420-5 / DIN 2817

TW Messing PILAAR



Slangpilaar met gladde tule
voor klemschalen montage
EN 14420-5 / DIN 2817
I.D. 1/2 t/m 4"

TW RVS PILAAR



Slangpilaar met gladde tule
voor klemschalen montage
EN 14420-5 / DIN 2817
I.D. 1/2 t/m 4"

TW Messing PILAAR



Slangpilaar met gladde tule
voor klemschalen montage
EN 14420-5 / DIN 2817
I.D. 1/2 t/m 4"

TW RVS PILAAR



Slangpilaar met gladde tule
voor klemschalen montage
EN 14420-5 / DIN 2817
I.D. 1/2 t/m 4"

TW KLEMSCHALEN



Aluminium klemschalen
Temp. -30°C t/m +200°C
EN 14420-3 / DIN 2817
I.D. 3/4 t/m 4"

TW KLEMSCHALEN



RVS klemschalen
Temp. -30°C t/m +200°C
EN 14420-3 / DIN 2817
I.D. 3/4 t/m 4"

TW AFSLUITDOP



Aluminium
Afsluitdop
Type VB
EN 14420-5 / DIN 2817

TW AFSLUITDOP



Polypropyleen
Afsluitdop
Type VB
EN 14420-5 / DIN 2817

TW AFSLUITDOP



RVS
Afsluitdop
Type VB
EN 14420-5 / DIN 2817

TW AFSLUITKAP



Aluminium
Afsluitkap
Type MB
EN 14420-5 / DIN 2817

TW AFSLUITKAP



Messing
Afsluitkap
Type MB
EN 14420-5 / DIN 2817

TW AFSLUITKAP



RVS
Afsluitkap
Type MB
EN 14420-5 / DIN 2817

TW GSD

Nitil rubber, Hypalon, Vulcolan
 Profiel ring voor de Kroonring
 Type GSD RING
 EN 14420-5 / DIN 2817

DRAAD RING

VULKOLLAN RING
 Draad ring
 EN 14420-5 / DIN 2817

DRAAD RING

THEFLON RING
 Draad ring
 EN 14420-5 / DIN 2817

CAM-LOCK

634 - A Aluminium
 PLUG
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

634 - B Aluminium
 DOP
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

633-A Polypropyleen
 M-deel met BSP binnendraad
 I.D. 1/2 t/m 4"
 W.P. 6 bar

CAM-LOCK

633-A Aluminium
 M-deel met BSP binnendraad
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

633-B Aluminium
 V-deel met BSP buitendraad
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

633-C Aluminium
 V-deel met slangpilaar
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

633-D Aluminium
 V-deel met BSP binnendraad
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

633-E Aluminium
 M-deel met slangpilaar
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

633 - F Aluminium
 M-deel met BSP buiten draad
 I.D. 1/2 t/m 6"
 W.P. 10 bar

CAM-LOCK

633-B Polypropyleen
 V-deel met BSP buitendraad
 I.D. 1/2 t/m 4"
 W.P. 6 bar

CAM-LOCK

633-C Polypropyleen
 V-deel met slangpilaar
 I.D. 1/2 t/m 4"
 W.P. 6 bar

CAM-LOCK

633-D Polypropyleen
 V-deel met BSP binnendraad
 I.D. 1/2 t/m 4"
 W.P. 6 bar

CAM-LOCK

633-E Polypropyleen
 M-deel met slangpilaar
 I.D. 1/2 t/m 4"
 W.P. 6 bar

CAM-LOCK

633 - F Polypropyleen
 M-deel met BSP buiten draad
 I.D. 1/2 t/m 4"
 W.P. 6 bar

CAM-LOCK

634 - A Polypropyleen
 PLUG
 I.D. 1/2 t/m 4"
 W.P. 6 bar

CAM-LOCK



634 - B Polypropyleen
DOP
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 6 bar

CAM-LOCK



633-A RVS
M-deel met BSP binnendraad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-B RVS
V-deel met BSP buitendraad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



634 - B RVS
DOP
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-A Messing
M-deel met BSP binnendraad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-B Messing
V-deel met BSP buitendraad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-C RVS
V-deel met slangpilaar
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-D RVS
V-deel met BSP binnendraad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-E RVS
M-deel met slangpilaar
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633 - F RVS
M-deel met BSP buiten draad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



634 - A RVS
PLUG
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-C Messing
V-deel met slangpilaar
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-D Messing
V-deel met BSP binnendraad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633-E Messing
M-deel met slangpilaar
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



633 - F Messing
M-deel met BSP buiten draad
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



634 - A Messing
PLUG
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

CAM-LOCK



634 - B Messing
DOP
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 16 bar

AUTO-LOCK



633-B RVS
V-deel met BSP buitendraad
I.D. 1" t/m 4"
W.P. 16 bar

AUTO-LOCK

633-C RVS
V-deel met slangpilaar
I.D. 1" t/m 4"
W.P. 16 bar

AUTO-LOCK

633-D RVS
V-deel met BSP binnendraad
I.D. 1" t/m 4"
W.P. 16 bar

BUNA RING

BUNA RING
NBR Ring
Zwart

BUNA RING

BUNA RING
EPDM Ring
Zwart met gele markering

BUNA RING

BUNA RING
FPM Ring
Groen

BUNA RING

DICHTE ENVELOP RING
PTFE/FPM Ring
Wit

BUNA RING

BUNA RING
CSM Ring
Zwart met groene markering

BUNA RING

OPEN ENVELOP RING
PTFE/EPDM Ring
Wit met zwart inwendig

IBC

Polypropyleen
M-deel met binnen draad
S60 of S100 draad
W.P. 6 bar

IBC

Polypropyleen
V-deel met slang pilaar
W.P. 6 bar

IBC

Polypropyleen
Draad X Pilaar
Binnendraad X Slang pilaar
W.P. 6 bar

IBC

Polypropyleen
Draad X Pilaar
Binnendraad X Buitendraad
W.P. 6 bar

CARDAN

M deel
Staal verzinkt
NBR Afdichtings ring
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN

V deel
Staal verzinkt
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN

M deel las deel
Staal onbehandeld
NBR Afdichtings ring
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN

V deel las deel
Staal onbehandeld
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN

M deel blind
Staal verzinkt
NBR Afdichtings ring
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN

V deel blind
Staal verzinkt
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN



M deel met buitendraad
Staal verzinkt
NBR Afdichtings ring
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN



V deel met buitendraad
Staal verzinkt
I.D. 2" t/m 10"

CARDAN



NBR Afdichtings ring
Olie en benzine bestendig

CARDAN



STALEN SLANGPILAAR
BSPT Buitendraad
Staal verzinkt

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
RVS 316
I.D. 3/4 tm 4"

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
RVS 316
I.D. 3/4 tm 4"

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
Afdichtingsringen voor M deel
I.D. 3/4 tm 4"

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
RVS 316
I.D. 3/4 tm 4"

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
RVS 316
I.D. 3/4 tm 4"

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
Blind draadstuk
I.D. 3/4 tm 4"

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
Blind wartel
I.D. 3/4 tm 4"

MELK/DIN KOPPELING



RVS DIN 11851 KOPPELING
MELK KOPPELING
Wartel
I.D. 3/4 tm 4"

BETON MORTEL



TYPE 22mm
M-deel met slangpilaar
Gehard staal
I.D. 1.1/2 tm 2"

BETON MORTEL



TYPE 22mm
M-deel met binnendraad
Gehard staal
I.D. 1.1/2 tm 2"

BETON MORTEL



TYPE 22mm
V-deel met slangpilaar
Gehard staal
I.D. 1.1/2 tm 2"

BETON MORTEL



TYPE 22mm
V-deel met binnendraad
Gehard staal
I.D. 1.1/2 tm 2"

SLANGKLEMMEN



ABA SLANGKLEM
Schroef gegalvaniseerd
Band aluzink huis blauw gelakt
9/12 mm bandbreedte

SLANGKLEMMEN



ABA LEIDINGBEUGELS
Met PBR rubber inwendig

SLANGKLEMMEN



MAG SLANGKLEM
2-DELIGE SLANGKLEM

SLANGKLEMMEN



ABA MINI
Gegalvaniseerd
Ook leverbaar in RVS 304

SLANGKLEMMEN



ABA LEIDINGBEUGELS
Met PBR rubber inwendig

SLANGKLEMMEN



MAG SLANGKLEM
1-DELIGE SLANGKLEM
M8 BOUT
RVS 304

SLANGKLEMMEN



ABA SLANGKLEM
Schroef RVS
Band RVS 304
9/12 mm bandbreedte

SLANGKLEMMEN



MAG SLANGKLEM
1-DELIGE SLANGKLEM
M6 BOUT

SLANGKLEMMEN



HERCULES
2-DELIGE SLANGKLEM
GIETIJZER

SLANGKLEMMEN



2 ears

OORKLEM
Gechromatiseerd gegalvaniseerd
staal
Ook leverbaar in RVS 304

SLANGKLEMMEN



MAG SLANGKLEM
1-DELIGE SLANGKLEM
M8 BOUT

SLANGKLEMMEN



MAG SLANGKLEM
1-DELIGE SLANGKLEM
M10 BOUT