

SPIRAAL SLANG



PU met draaibare koppelingen
Olie en benzine bestendig
I.D. 6mm t/m 12mm
W.P. 10 bar

POLYETHYLEEN



Ld-PE gecalibreerde slang
Voedingskwaliteit, zuur bestendig
I.D. 5mm t/m 16mm
W.P. 15 t/m 6 bar

POLYURETHAAN



PU gecalibreerde slang
Olie en benzine bestendig
I.D. 3mm t/m 12mm
W.P. 13 t/m 7 bar

POLYAMIDE




PA-Nylon 12 gecalibreerde slang
Olie en benzine bestendig
I.D. 4mm t/m 18mm
W.P. 19 t/m 16 bar

AIRHOSE



Perslucht voor algemen industrie
BS 5118 / 2
I.D. 1/4 t/m 1 "
W.P. 20 bar

AIRHOSE



Voor perslucht, warm,koud water
logen, lichte chemicalien
I.D. 1" t/m 6"
W.P. 12 bar

AIRCORD



Zware perslucht slang
BS 5118 / 2
I.D. 1/4 t/m 1 "
W.P. 20 bar

HOTAIR BLOWER



Hetelucht spiraal slang
Voor bulkwagens
I.D. 2" t/m 4"
W.P. 20 bar

HOT AIR



Hetelucht compressor slang
Voor bulkwagens
I.D. 2" t/m 3"
W.P. 20 bar

OXYGEN EN559



Zuurstof slang vlg. EN 559
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar

ACETYLENE EN559



Acetyleen slang vlg. EN 559
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar

TWIN-HOSE



Gasen zuurstof slang
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar

PROPANE EN559



Propaangas slang vlg. EN 559
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar