

AQUA



Water persslang
weer en verouderingsbestendig
I.D. 1/2 t/m 1 "
W.P. 10 bar

SOLVENT GREY




Water, lucht, oplosmiddel
Soepel en knikvast
I.D. 1/4 t/m 1.1/2"
W.P. 20 bar

AQUA FIRE




Brandhaspel slang
Conform EN 694
I.D. 3/4 t/m 1 "
W.P. 12 bar

UNIVERSAL



Voor warmen koud water,
lucht, logen, lichte chemicalien
I.D. 1" t/m 6"
W.P. 12 bar

HEATER HOSE



Heetwater, kachel slang
Koelwater, antivries
I.D. 3/8 t/m 1 "
W.P. 3 bar

ROODSTRAAL



Voor koud en heetwater, div.
chemicalien, bestrijdingsmiddel
I.D. 1/2 t/m 2"
W.P. 20 / 15 / 10 bar

FORTRESS




Reinigings slang voor voedsel
verwerkende industrie
I.D. 1/2"
W.P. 104 bar

GAUNTLET



Hoge druk reiniging slang
Vet en slijtage bestendig
I.D. 1/4 t/m 3/4"
W.P. 104 bar

KOELWATER



Radiator en heetwater slang
antivries en glycol bestendig
I.D. 1/2 t/m 8 "
W.P. 3,5 bar

ALIMENTAIR



Uitstoom en heet waterslang
Verzadigde stoom, FDA conform
I.D. 1/2 t/m 4 "
W.P. 7 bar

L.D. STEAM-HOSE



Uitstoom en heet waterslang
Verzadigde stoom
I.D. 1/2 t/m 4 "
W.P. 7 bar

H.D. STEAM-HOSE



Uitstoom en heet waterslang
Verzadigde en oververhitte
I.D. 3/8 t/m 4 "
W.P. 17 bar

OXYGEN EN559



Zuurstof slang vlg. EN 559
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar

ACETYLENE EN559



Acetyleen slang vlg. EN 559
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar

TWIN-HOSE




Gasen zuurstof slang
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar

PROPANE EN559




Propaangas slang vlg. EN 559
Vlamdovende buitenwand
I.D. 4mm t/m 25mm
W.P. 20 bar

AIRHOSE



Perslucht voor algemen industrie
BS 5118 / 2
I.D. 1/4 t/m 1 "
W.P. 20 bar

AIRHOSE




Voor perslucht, warm,koud water
logen, lichte chemicalien
I.D. 1" t/m 6"
W.P. 12 bar

AIRCORD



Zware perslucht slang
BS 5118 / 2
I.D. 1/4 t/m 1 "
W.P. 20 bar

HOTAIR BLOWER



Hetelucht spiraal slang
Voor bulkwagens
I.D. 2" t/m 4"
W.P. 20 bar

HOT AIR



Hetelucht compressor slang
Voor bulkwagens
I.D. 2" t/m 3"
W.P. 20 bar

OIL-BRAID



Brandstof slang met textiel om-
vlechting. DIN 73379
I.D. 3mm t/m 11mm
W.P. 4 bar

OIL-METAL



Brandstof slang met metaal om-
vlechting.
I.D. 1/4 t/m 1/2"
W.P. 10 bar

FEULLINE



Brandstof slang voor benzine
diessel
I.D. 3,5mm t/m 17mm
W.P. 12 bar

OIL DELIVERY



Olie en benzine persslang
Koolwaterstoffen tot 50%
I.D. 3/4 t/m 4"
W.P. 10 bar

OIL-PETROL



Olie en benzine persslang
Koolwaterstoffen tot 40%
I.D. 1/4 t/m 1"
W.P. 10 bar

OIL-PETROL




Olie en benzine persslang
Koolwaterstoffen tot 40%
I.D. 1/4 t/m 1"
W.P. 20 bar

OIL-PETROL S&D



Olie en benzine zuig-persslang
Koolwaterstoffen tot 50%
I.D. 3/4 t/m 6"
W.P. 10 bar

OIL-PETROL S&D



Olie en benzine zuig-persslang
Koolwaterstoffen tot 55%
I.D. 3/4 t/m 6"
W.P. 16 bar

MILK-HOSE



Persslang voor vetvrije levens-
middelen,zuivel en vruchtsappen
I.D. 3/4 t/m 4"
W.P. 10 bar

MILK-HOSE S&D



Zuigslang voor vetvrije levens-
middelen,zuivel en vruchtsappen
I.D. 3/4 t/m 4"
W.P. 10 bar

FOOD FLEXWING



Zuigslang voor zuivel en plant-
aardige en dierlijke olien
I.D. 1" t/m 4"
W.P. 10 bar

CRISTAL



Zonder inlage
melk,wijn,bier,water,bescherming
I.D. 2mm t/m 60mm
W.P. ---

TRICOFLEX



Gebreide waterslang
Knik en torsievrij,slijtvast
I.D. 1/2 t/m 2"
W.P. 8 bar

STRAALGRIT




Straalgrit slang
DIN 53516 < 70mm³
I.D. 1/2 t/m 3"
W.P. 12 bar

BETONMORTEL



Natte en droge betonmortel,gips
DIN 53516 < 70mm³
I.D. 1" t/m 6"
W.P. 40 bar

CEMENTBULK



Cement,veevoeder,silo,grind
DIN 53516 < 70mm³
I.D. 2" t/m 8"
W.P. 8 bar

CEMENTBULK S&D



Cement,veevoeder,silo,grind
DIN 53516 < 70mm³
I.D. 2" t/m 8"
W.P. 8 bar

BULK DELIVERY



Slijtvaste binnenwand voor droge levensmiddelen, granulaat
I.D. 2" t/m 4"
W.P. 8 bar

BULK S&D



Zuigslang slijtvaste binnenwand droge levensmiddelen, granulaat
I.D. 2" t/m 6"
W.P. 8 bar

ZUFLEX



Zuig/persslang voor industrie en landbouw,spiraal vrijemanchetten
I.D. 1" t/m 8"
W.P. 6 bar

ARGOFLEX



Zeer lichte Zuig/persslang voor milieu diensten en landbouw
I.D. 3,1/2 t/m 6"
W.P. 6 bar

WATER S&D



Zuig/persslang voor zware toepassingen.Warm en koud water
I.D. 3/4 t/m 12"
W.P. 10 bar

EPDM S&D



Zuig/persslang voor zuren,esters oplosmiddelen. EN 12115
I.D. 3/4 t/m 5"
W.P. 16 bar

UHMWPE S&D



Zuig/persslang voor 98% van alle voorkomende chemicalien
I.D. 3/4 t/m 4"
W.P. 16 bar

PAINTSPRY



Hogedruk verfspuitslang
Geschikt voor alle verven
I.D. 3/8
W.P. 375 bar

BOSTON NYALL



Verfspuitslang geschikt voor water, verven, lakken
I.D. 1/4 t/m 3/4
W.P. 34 bar

THEFLON



PTFE Zuig/persslang
I.D. 1/4 t/m 1"
W.P. 241 / 69 bar

CABPROTEC



Beschermingslang met textiel versterking
I.D. 3/4 t/m 2"
W.P. ---

TRESS 40



Hogedruk slang voor water, lucht
meststoffen, bestrijdingsmiddel
I.D. 1/4 t/m 1"
W.P. 40 bar

TRESS 80



Hogedruk slang voor water, lucht
meststoffen, bestrijdingsmiddel
I.D. 1/4 t/m 1"
W.P. 80 bar

RAGNO PU



Pneumatisch werktuigen, spuit-
en verfpistolen, zandstraling
I.D. 1/4 t/m 5/8"
W.P. 20 bar

HELIVYL BUNA SOFT



Pneumatisch werktuigen, spec-
iaal ontwikkeld voor lage temp.
I.D. 1/4 t/m 1/2"
W.P. 20 t/m 10 bar

FILCLAIR AL



Transparante slang voor pers-
lucht, water, levensmiddelen, ect
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 15 bar

PROFIL-AIR



Perslucht, water, bestrijdingsmid-
delen, vloeistoffen
I.D. 1/4 t/m 2"
W.P. 20 bar

WATER-FLAT MD



Lichte afvoerslang, platoprolbaar
water
I.D. 1" t/m 4"
W.P. 5 t/m 3 bar

FLAT - M



Afvoerslang, platoprolbaar
water
I.D. 3/4 t/m 8"
W.P. 13 t/m 3 bar

PU-SYNTHETIK



Platoprolbare brandweerslang
water, lucht
I.D. 1" t/m 4"
W.P. 17 bar

POLYDUR



Platoprolbare rubberslang
water, olie, lucht, zuren, mest
I.D. 3/4 t/m 6"
W.P. 17 bar

FECA FLAT



Platoprolbare rubberslang
water, olie, lucht, zuren, mest
I.D. 3/4 t/m 6"
W.P. 17 bar

LUSIANA



Lichte zuig/persslang voor
water, lichte zuren
I.D. 3/4 t/m 8"
W.P. ---

LUSIANA-SE




Middel zuig/persslang voor
water, lichte zuren
I.D. 3/4 t/m 4"
W.P. 6 t/m 3 bar

SUPERELASTIC



Zuig/persslang voor lage temp.
water, slijtende stoffen, zuren
I.D. 1" t/m 4"
W.P. ---

DRAGFLEX



Zware zuig/persslang voor
water, slurrige, slijtende stoffen
I.D. 1" t/m 6"
W.P. ---

SHARKHOSE



Zware zuig/persslang voor
hydrocultuur pompen, vis
I.D. 4" t/m 14"
W.P. ---

OPAL



Lichte zuig/persslang voor
levensmiddelen, water, lichte zuren
I.D. 1" t/m 2"
W.P. 6 t/m 4 bar

SUPER-HELYFLEX



Soepel Zuig/persslang voor lage
temp. water, zuren,
I.D. 1" t/m 8"
W.P. ---

ARMORVIN-HNP



Zuig/persslang voor water, zuren
levensmiddelen, afval water
I.D. 3/8 t/m 6"
W.P. 8 t/m 2 bar

STEELFLEX



Zuig/persslang voor water, zuren
levensmiddelen, chemicalien
I.D. 1/2 t/m 4"
W.P. 7 t/m 2 bar

AIRFLEX



Afzuiging van stof, dampen,
zaagsel, draden
I.D. 20mm t/m 300mm
Vacuum -0,5 t/m -0,4 bar

THERMOTUBE



Afzuiging van dampen, warme
lucht, klimaat beheersing
I.D. 40mm t/m 610mm
Vacuum -,95 t/m -0,02 bar

SPIRAFLEX



Blazen van hete lucht
Luchtkanon
I.D. 102mm t/m 600mm
Vacuum ---

VACUFLEX PUM



PU Afzuigslang voor slijtende
materialen, granulaten, spanen
I.D. 38mm t/m 300mm
Vacuum -,5 t/m -0,04 bar

VACUFLEX PUH



PU Afzuigslang voor slijtende
materialen, granulaten, spanen
I.D. 38mm t/m 300mm
Vacuum -,8 t/m -0,1 bar

CLEANER-HOSE



Afzuig slang voor stofzuigers
stof, draden, vuil,
I.D. 25mm t/m 75mm
Vacuum ---

SUPERFLEX CALOR



Ventilatie slang voor verwarm-
ing en ventilatie systemen
I.D. 40mm t/m 300mm
Vacuum -,3 t/m -0,02 bar

SILI-COAT



Afzuigen van koude en warm
lucht, gassen, dampen
I.D. 51mm t/m 305mm
Vacuum -,5 t/m -0,03 bar

NEO-COAT



Afzuigen van koude en warm
lucht, gassen, dampen
I.D. 51mm t/m 305mm
Vacuum -,5 t/m -0,03 bar